



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:
KORDA'S MONIK 9,6 mm

NORMA QUE CUMPLE: **DINAMICA SIMPLE**
EN892:2012+A12016

Nº CERTIFICADO: 0082/483/136/09/19/0985

ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425,
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

DATO	VALOR
Diámetro	9,6 mm
Peso por metro	60,0 g/m
Peso alma	38,0 g/m
Porcentaje alma	63,0%
Deslizamiento funda	0 mm
Alargamiento	6,5%
Fuerza de choque (F2)	830 daN
Nº caídas (F2)	>5
Elasticidad dinámica	34,00%

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ
CON FECHA: 10/06/2020

FIRMA:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico



TECHNICAL DATA REPORT

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

KORDA'S - MONIK 9,6

NORM WHICH MEETS: **SIMPLE DYNAMIC**
EN892:2012+A12016

N. CERTIFICATION: 0082/483/136/09/19/0985

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	9,6 mm
Weight per metre	60,0 g/m
Core Weight	38,0 g/m
Core Percentage	63%
Sheath Slippage	0 mm
Elongation	7%
Impact Force (F2)	830 daN
Number of Falls (F2)	>5
Dynamic elongation	34%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 29/06/2020

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director