



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE LA CUERDA DESCRITA A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - TAURUS 12

Cuerda de doble trenzado de POLIESTER

NORMA QUE CUMPLE

EN-ISO 10547:2009
MANIPULACION DE CARGAS

ES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHA NORMA
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS :

DATO	VALOR
Diámetro	12,4 mm
Peso por metro	109 g/m
Porcentaje alma	50,0%
Porcentaje funda	50,0%
Carga de Rotura *	3940 daN
CMU Cuerda *	560 daN
CMU Costura *	520 daN
CMU Nudo *	280 daN
Elasticidad 50 % Carga rotura	8%

* Los valores expresados en la tabla para Carga de rotura y CMU son para cuerda blanca.
Para cuerda de color los valores de resistencia son un 5% menores.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ
CON FECHA: 09/08/2018

FIRMA:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico



TECHNICAL DATA REPORT

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



**INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :
KORDA'S - TAURUS 12**

Rope dobuble braided of polyester

NORM WHICH MEETS: EN-ISO 10547:2009
ROPE FOR HANDLING LOADS

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	12,4 mm
Weight per metre	109 g/m
Core Percentage	50,0%
Sheath Slippage	50,0%
Breaking load	3940 daN
CMU Rope	560 daN
CMU Sewing	520 daN
CMU Knot	280 daN
Elasticity 50% breaking load	8%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 31/07/2020

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director