

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - IRIS 9

NORMA QUE CUMPLE: **EN1891:1998**

CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO B

Nº CERTIFICADO: **0082/483/160/05/22/0282**

**ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425,
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :**

Diámetro	9 mm
Peso por metro	54 g/m
Peso alma	31,80 g/m
Porcentaje alma	58,9%
Peso funda	22,19 g/m
Porcentaje funda	41,1%
Nudabilidad	1,16
Deslizamiento funda	0%
Alargamiento	3,40%
Fuerza de choque (F0,3) (nudo)	390 daN
Nº choques (F1) (nudo 8)	>5
Material	POLIAMIDA
Punto fusión	254 °C
Encogimiento	-1,8 % (*)
Resistencia nudo 8	3min 1200daN - Ok
Resistencia rotura	2130 daN

(*) En vez de encoger, la cuerda se estira un 1,8 %.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 07/07/2022

FIRMA:



Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico

THE PRODUCER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING IPE :

KORDA'S - IRIS 9

NORM WHICH MEETS: **EN1891:1998**
SEMIESTATIC ROPE B-TYPE

CERTIFICATE NUMBER: **0082/483/160/05/22/0282**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE UE 2016-425 REGULATION
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	9 mm
Weight per meter	54 g/m
Core Weight	31,80 g/m
Core Percentage	58,9%
Sheath Weight	22,19 g/m
Sheath Percentage	41,1%
Flexibility	1,16
Sheath Slippage	0
Elongation	3,40%
Impact Force (F0,3) (knot 8)	390 daN
Number of Falls (F1) (knot 8)	>5
Material	POLYAMIDE
Melting Temperature	254 °C
Shrinkage	-1,8 % (*)
Resistance with 8-knot	3min 1200daN - Ok
Static Resistance	2130 daN

(*) Instead of shrinking, it elonges 1,8 %

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 07/07/2022

SIGNATURE:



Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director



RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:

KORDA'S - IRIS 9

NORME: **EN1891:1998**

CORDE SEMI-STATIQUE TYPE B

Nº CERTIFICAT **0082/483/160/05/22/0282**

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

Diamètre	9 mm
Poids / mètre	54 g/m
Poids âme	31,80 g/m
% âme	58,9%
Poids gaine	22,19 g/m
% gaine	41,1%
Flexibilité	1,16
Glissement de la gaine	0
Allongement	3,40%
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	390 daN
Nº choques (F1) (noeud 8)	>5
Matière	POLYAMIDE
Point de fusion	254 °C
Rétrécissement	-1,8 % (*)
Résistance avec noeud de 8	3min 1200daN - Ok
Charge de rupture	2130 daN

(*) Eau lieu de rétrécir, la corde s'allonge un 1,8 %.

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE 07/07/2022

SIGNATURE

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Technique