

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - TITANIA 12

NORMA QUE CUMPLE: **EN1891:1998**

CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A

Nº CERTIFICADO: **0082/483/160/07/22/0400**

ACABADO ADICIONAL : **TITAN SYSTEM (Exclusivo Korda's)**

**ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :**

Diámetro	12 mm
Peso por metro	92 g/m
Peso alma	53,5 g/m
Porcentaje alma	58,2%
Peso funda	38,45 g/m
Porcentaje funda	41,8%
Nudabilidad	1
Deslizamiento funda	0,0%
Alargamiento	2,6%
Fuerza de choque (F0,3) (nudo)	530 daN
Fuerza de choque (F0,3) (costu)	570 daN
Nº choques (F1) (nudo 8)	>5
Nº choques (F1) (costura)	>5
Material	POLIAMIDA
Punto fusión	216 °C
Encogimiento	-0,2 % (*)
Resistencia nudo 8	3min 1500daN - Ok (**)
Resistencia costura	3min 1500daN - Ok (**)
Resistencia rotura	3810 daN

(*) En vez de encoger, se estira un 0,2 %

(**) Resistencia con nudo de 8 superior a 22 KN, lo que permite ser homologada con equipos anticaídas sobre línea de anclaje flexible sin necesidad de terminales cosidos.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 07/09/2022

FIRMA:



Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

KORDA'S - TITANIA 12

NORM WHICH MEETS: **EN1891:1998**
SEMI-STATIC ROPE A-TYPE

N. CERTIFICATION: **0082/483/160/07/22/0400**

ADDITIONAL FINISHING : **TITAN SYSTEM (Korda's exclusive)**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	12 mm
Weight per meter	92 g/m
Core Weight	53,5 g/m
Core Percentage	58,2%
Sheath Weight	38,45 g/m
Sheath Percentage	41,8%
Flexibility	1
Sheath Slippage	0
Elongation	0,026
Impact Force (F0,3) (knot 8)	530 daN
Impact Force (F0,3) (sewing)	570 daN
Number of Falls (F1) (knot 8)	>5
Number of Falls (F1) (sewing)	>5
Material	POLYAMIDE
Melting Temperature	216 °C
Shrinkage	-0,2 % (*)
Resistance with 8-knot	3min 1500daN - Ok (**)
Resistance with sewing	3min 1500daN - Ok (**)
Static Resistance	3810 daN

(*) Instead of shrinking it elonges 0,2 %

(**) Resistance with 8 knot > 22 KN, then it can be certified with fall-arrest systems on a flexible anchor line without requiring stitched ends.

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 07/09/2022

SIGNATURE:



Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:

KORDA'S - TITANIA 12

NORME: EN1891:1998

CORDE SEMI-STATIQUE TYPE A

Nº CERTIFICAT 0082/483/160/07/22/0400

EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :

Diamètre	12 mm
Poids / mètre	92 g/m
Poids âme	53,5 g/m
% âme	58,2%
Poids gaine	38,45 g/m
% gaine	41,8%
Flexibilité	1
Glissement de la gaine	0
Allongement	0,026
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	530 daN
Force de choc (F0,3) (cousue)	570 daN
Nº choques (F1) (noeud 8)	>5
Nº choques (F1) (cousue)	>5
Matière	POLYAMIDE
Point de fusion	216 °C
Rétrécissement	-0,2 % (*)
Résistance avec noeud de 8	3min 1500daN - Ok (**)
Résistance de la couture	3min 1500daN - Ok (**)
Charge de rupture	3810 daN

(*) Au lieu de rétrécir, il s'étire de 0,2%

(**) Résistance avec noeud de 8 supérieur à 22 KN, ce qui permet d'être homologué avec un équipement antichute sur une ligne d'ancrage flexible sans avoir besoin de bornes cousues.

FAIT À: CASTELLGALÍ

DATE 07/09/2022

SIGNATURE



Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Technique