



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:
KORDA'S - MERCE 9

NORMA QUE CUMPLE: **DINAMICA DOBLE**
EN892:2012+A12016

Nº CERTIFICADO: **0082/483/136/09/19/0985**

ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

Diámetro	9,1 mm
Peso por metro	54 g/m
Porcentaje Alma	59,0%
Deslizamiento funda	0 mm
Alargamiento	7,9%
Fuerza de choque (F2)	620kN
Nº choques (F2)	18
Elasticidad dinámica	28,9%

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 10/03/2023

FIRMA:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico



TECHNICAL DATA REPORT

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (SPAIN)



**INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :
KORDA'S - MERCE 9**

**NORM WHICH MEETS: DOUBLE DYNAMIC
EN892:2012+A12016**

N. CERTIFICATION: 0082/483/136/09/19/0985

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	9,1 mm
Weight per meter	54 g/m
Core Percentage	59%
Sheath Slippage	0 mm
Elongation	8%
Impact Force (F2)	620kN
Number of Falls (F2)	18
Dynamic Elasticity	28,90%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 10/03/2023

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director



RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:
KORDA'S - MERCE 9

NORME: **DOUBLE DYNAMIQUE**
EN892:2012+A12016

Nº CERTIFICAT **0082/483/136/09/19/0985**

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

Diamètre	9,1 mm
Poids / mètre	54 g/m
% âme	59%
Glissement de la gaine	0 mm
Allongement	8%
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	620kN
Nº choques (F2)	18
Élasticité Dynamique	28,9%

FAIT À: CASTELLGALÍ

DATE: 10/03/2023

SIGNATURE

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Technique