



# INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:  
**KORDA'S - ANNA 10,5**

NORMA QUE CUMPLE: **DINAMICA SIMPLE**  
**EN892:2012+A12016**

Nº CERTIFICADO: **0082/483/136/09/19/0982**

ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425  
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

Diámetro	10,5 mm
Peso por metro	73 g/m
Porcentaje Alma	71,0%
Deslizamiento funda	0 mm
Alargamiento	4,0%
Fuerza de choque (F2)	9,5kN
Nº choques (F2)	10
Elasticidad dinámica	29,6%

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 08/11/2023

Departamento Técnico  
KORDA'S



# TECHNICAL DATA REPORT

**THE MANUFACTURER:**

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (SPAIN)



**INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :  
KORDA'S - ANNA 10,5**

**NORM WHICH MEETS: SIMPLE DYNAMIC  
EN892:2012+A12016**

**N. CERTIFICATION: 0082/483/136/09/19/0982**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,  
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	10,5 mm
Weight per meter	73 g/m
Core Percentage	71%
Sheath Slippage	0 mm
Elongation	4%
Impact Force (F2)	9,5kN
Number of Falls (F2)	10
Dynamic Elasticity	29,60%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 08/11/2023

Technique Department  
KORDA'S



# RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:  
**KORDA'S - ANNA 10,5**

NORME: **DYNAMIQUE SIMPLE**  
**EN892:2012+A12016**

Nº CERTIFICAT **0082/483/136/09/19/0982**

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,  
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

Diamètre	10,5 mm
Poids / mètre	73 g/m
% âme	71%
Glissement de la gaine	0 mm
Allongement	4%
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	9,5kN
Nº choques (F2)	10
Élasticité Dynamique	29,6%

FAIT À: CASTELLGALÍ

DATE: 08/11/2023

Bureau Technique  
KORDA'S