



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:
KORDA'S - MONIK 9,6

NORMA QUE CUMPLE: **DINAMICA SIMPLE**
EN892:2012+A12016

Nº CERTIFICADO: **0082/483/136/09/19/0987**

ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

Diámetro	9,6 mm
Peso por metro	60 g/m
Porcentaje Alma	63,0%
Deslizamiento funda	0 mm
Alargamiento	6,5%
Fuerza de choque (F2)	830kN
Nº choques (F2)	7
Elasticidad dinámica	34,0%

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 08/11/2023

Departamento Técnico
KORDA'S



TECHNICAL DATA REPORT

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

KORDA'S - ANNA 10,5

NORM WHICH MEETS: **SIMPLE DYNAMIC**

EN892:2012+A12016

N. CERTIFICATION: **0082/483/136/09/19/0987**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	9,6 mm
Weight per meter	60 g/m
Core Percentage	63%
Sheath Slippage	0 mm
Elongation	7%
Impact Force (F2)	830kN
Number of Falls (F2)	7
Dynamic Elasticity	34,00%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 08/11/2023

Technique Department
KORDA'S



RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:

KORDA'S - ANNA 10,5

NORME: **DYNAMIQUE SIMPLE**

EN892:2012+A12016

Nº CERTIFICAT **0082/483/136/09/19/0987**

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

Diamètre	9,6 mm
Poids / mètre	60 g/m
% âme	63%
Glissement de la gaine	0 mm
Allongement	7%
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	830kN
Nº choques (F2)	7
Élasticité Dynamique	34%

FAIT À: CASTELLGALÍ

DATE: 08/11/2023

Bureau Technique
KORDA'S