

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



**INFORME QUE L' EPI SUIVANT:
KORDA'S - LLUISA 10,5**

NORME EN1891 **CORDE SEMI-STATIQUE TYPE A**
EN892 **DYNAMIC SIMPLE ROPE**

CERTIFICATE NUMBERS 0082/483/160/05/02/0126 EN1891
0082/483/136/05/02/0127 EN892

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

EN1891 Type A		EN 892 Simple rope	
Diamètre	9,1 mm	Diamètre	10,6 mm
Poids / mètre	55,0 g/m	Poids / mètre	76,6 g/m
Poids âme	31,29 g/m	% âme	63,0%
% âme	56,9%	Glissement de la gaine	0 mm
Poids gaine	23,70 g/m	Allongement	4,00%
% gaine	43,1%	Force de choc (F2)	1165 daN
Flexibilité	0,70	Nº choques (F2)	6
Glissement de la gaine	0%	Élasticité Dynamique	23,20%
Allongement	4,10%		
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	400 daN		
Force de choc (F0,3) (cousue)	400 daN		
Nº choques (F1) (noeud 8)	>5		
Nº choques (F1) (cousue)	>5		
Matière	POLYAMIDE		
Point de fusion	254 °C		
Rétrécissement	-1 % (*)		

(*) Au lieu de rétrécir, il s'étire

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 13/05/2024

Bureau Technique
KORDA'S