



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA:

Nombre	Nº CERTIFICADO:	Norma que cumple
DYNA 5	0082/483/136/05/24/0203	EN 564:2023

**ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :**

Diámetro	Peso por metro	Resistencia estática	Comportamiento como anillo anudado	
			Doble pescador	Nudo simple
5.2mm	9,6 g/m	970 daN	11,7 kN	5,5 kN

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 7/06/2024

Departamento Técnico
KORDA'S

THE MANUFACTURER

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

Name	CERTIFICATION NUMBER	Standard
DYNA 5	0082/483/136/05/24/0203	EN 564:2023

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	Weight/meter	Static resistance	Performance of knotted loop	
			Double Fisherman	Overhand knot
5.2mm	9,6 g/m	970 daN	11,7 kN	5,5 kN

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 7/06/2024

Technical department
KORDA'S



RAPPORT DE DONNÉES TECHNIQUES

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:

Name	Nº CERTIFICAT	Norme
DYNA 5	0082/483/136/05/24/0203	EN 564:2023

EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :

Diamètre	Poids / mètre	Charge de rupture	Performance de la boucle nouée	
			Double Fisherman	Overhand knot
5.2mm	9,6 g/m	970 daN	11,7 kN	5,5 kN

FAIT À: CASTELLGALÍ

DATE: 7/06/2024

Technical department
KORDA'S