

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - NURIA 8,9

NORMA QUE CUMPLE: **EN1891:1998**
CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO B

Nº CERTIFICADO: **0082/483/160/07/24/0312**

**ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425,
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :**

Diámetro	9 mm
Peso por metro	49,3 g/m
Peso alma	27,7g/m
Porcentaje alma	56,2%
Peso funda	21,6 g/m
Porcentaje funda	43,8%
Nudabilidad	0,8
Deslizamiento funda	0,1%
Alargamiento	4,5%
Fuerza de choque (F0,3) (nudo 8)	3,8 kN
Nº choques (F1) (nudo 8)	>5
Material	POLIAMIDA/ARAMIDA
Encogimiento	0,9 %
Resistencia nudo 8	3min 12 kN - Ok
Resistencia rotura	21,2 kN

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 12/06/2025

Departamento Técnico
KORDA'S

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

KORDA'S - NURIA 8,9

NORM WHICH MEETS: **EN1891:1998**

SEMIESTATIC ROPE B-TYPE

N. CERTIFICATION: **0082/483/160/07/24/0312**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	9 mm
Weight per meter	49,3 g/m
Core Weight	27,7g/m
Core Percentage	56,2%
Sheath Weight	21,6 g/m
Sheath Percentage	43,8%
Flexibility	0,80
Sheath Slippage	0%
Elongation	4,50%
Impact Force (F0,3) (knot 8)	3,8 kN
Number of Falls (F1) (knot 8)	>5
Material	POLYAMIDE/ARAMID
Shrinkage	0,9 %
Resistance with 8-knot	3min 12 kN - Ok
Static Resistance	21,2 kN

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 12/06/2025

Technique Department
KORDA'S

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORME QUE L' EPI SUIVANT:

KORDA'S - NURIA 8,9

NORME: EN1891:1998

CORDE SEMI-STATIQUE TYPE B

Nº CERTIFICAT 0082/483/160/07/24/0312

**EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,
AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :**

Diamètre	9 mm
Poids / mètre	49,3 g/m
Poids âme	27,7g/m
% âme	56,2%
Poids gaine	21,6 g/m
% gaine	43,8%
Flexibilité	0,8
Glissement de la gaine	0,001
Allongement	0,045
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	3,8 kN
Nº choques (F1) (noeud 8)	>5
Matière	POLYAMIDE/ARAMIDE
Rétrécissement	0,9 %
Résistance avec noeud de 8	3min 12 kN - Ok
Charge de rupture	21,2 kN

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 12/06/2025

Bureau Technique
KORDA'S