INFORME DATOS **TÉCNICOS**

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - LLUISA 10,5

NORMA QUE CUMPLE:	EN 1891	**CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A**
	EN 892	**CUERDA DINÁMICA SIMPLE**
Nº CERTIFICADOS	0082/483/160/01/24/0013	

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425,
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

EN1891 Tipo A	
Diámetro	10,6 mm
Peso por metro	77,0 g/m
Peso alma	48,1 g/m
Porcentaje alma	62,5%
Peso funda	28,9 g/m
Porcentaje funda	37,5%
Nudabilidad	1,1
Deslizamiento funda	0%
Alargamiento	3,80%
Fuerza de choque (F0,3) (nudo 8)	4,4 kN
Fuerza de choque (F0,3) (costura)	4,6 kN
Nº choques (F1) (nudo 8)	>5
Nº choques (F1) (costura)	>5
Resistencia Estática	32,3 kN
Resistencia nudo 8	3min 15 kN
Material	POLIAMIDA
Punto fusión	216 °C
Encogimiento	-0,20%

(*) En vez de encoger se estira

EN 892 Cuerda Simple	
Diámetro	10,6 mm
Peso por metro	77,0 g/m
Porcentaje Alma	62,5%
Deslizamiento funda	0 mm
Elongación	3,1%
Fuerza de choque (F2)	10,3 kN
Nº choques (F2)	8
Elasticidad dinámica	24,0%

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 20/10/2026

Departamento Técnico
KORDA'S