INFORME DATOS **TÉCNICOS**

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.
Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - TITANIA 12

NORMA QUE CUMPLE: **EN1891:1998**
CUERDA SEMIESTÀTICA TIPO A

Nº CERTIFICADO: **0082/483/160/07/22/0400**

ACABADO ADICIONAL : **TITAN SYSTEM (Exclusivo Korda's)**

ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :

Diámetro	12 mm
Peso por metro	92 g/m
Peso alma	53,5 g/m
Porcentaje alma	58,2%
Peso funda	38,45 g/m
Porcentaje funda	41,8%
Nudabilidad	1
Deslizamiento funda	0,0%
Alargamiento	2,6%
uerza de choque (F0,3) (nudo 8	5,3 kN
uerza de choque (F0,3) (costura	5,7 kN
Nº choques (F1) (nudo 8)	>5
Nº choques (F1) (costura)	>5
Material	POLIAMIDA
Punto fusión	216 ºC
Encogimiento	-0,2 % (*)
Resistencia nudo 8	3min 15 kN(**)
Resistencia costura	3min 15 kN (**)
Resistencia rotura	38,1 kN

(*) En vez de encoger, se estira un 0,2 %
(**) Resistencia con nudo de 8 superior a 22 KN, lo que permite ser homologada con equipos anticaídas sobre línea de anclaje flexible sin necesidad de terminales cosidos.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ

CON FECHA: 08/10/2026

Departamento Técnico
KORDA'S