

LE FABRICANT:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)

INFORME QUE

KORDA'S - TITANIA 12

NORME: EN1891:1998

CORDE SEMI-STATIQUE TYPE A

Nº CERTIFICAT 0082/483/160/07/22/0400

EST CONFORME A UX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT UE2016-425,

AVEC LES DONNÉES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION SUIVANTES :

Diamètre	12 mm
Poids / mètre	92 g/m
Poids âme	53,5 g/m
% âme	0,582
Poids gaine	38,45 g/m
% gaine	41,8%
Flexibilité	100,0%
Glissement de la gaine	0
Allongement	2,6%
Force de choc (F0,3) (noeud 8)	5,3 kN
Force de choc (F0,3) (cousue)	5,7 kN
Nº choques (F1) (noeud 8)	>5
Nº choques (F1) (cousue)	>5
Matière	POLYAMIDE
Point de fusion	216 °C
Rétrécissement	-0,2 % (*)
Résistance avec noeud de 8	3min 15 kN(**)
Résistance de la couture	3min 15 kN (**)
Charge de rupture	38,1 kN

(*) Au lieu de rétrécir, il s'étire de 0,2%

· à 22 kN, ce qui permet d'être homologué avec un équipement antichute sur une ligne d'ancrage fle:

FAIT Â: CASTELLGALÍ

DATE: 08/10/2026

Bureau Technique
KORDA'S